

PORD poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściu dla pieszych - ul. Wyzwolenia m.. Mikołów /rob brukarskie/

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1			Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		1,00		
1.1	BCRR 0220 0002-2.1.		KNR AT-03 0101-02 Cięcie nawierzchni bitumicznych piłą spalinową - na głęb. 6 do 10 cm Obmiar: 9,5 * 2 = 19,00 10,5 * 2 = 21,00 Razem = 40,00	m	40,00		
1.2	BCRR 0220 0001-1.1.		KNR 2-31 0803-03 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm Obmiar: 9,5 * 0,3 = 2,85 10,5 * 0,3 = 3,15 Razem = 6,00	m2	6,00		
1.3	BCRR 0220 0001-1.1.		KNR 2-31 0803-04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Obmiar: 6,00 Krotność: 12,00	m2	6,00		
1.4	BCD 0219 01.02.09.11-01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km Obmiar: 0,90 = 0,90	m3	0,90		
1.5	BCD 0219 01.02.09.11-02		Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km Obmiar: 0,90 Krotność: 9,00	m3	0,90		
			Rozdział razem:				
			Wartość VAT [23,0%]:				
			Całkowita wartość rozdziału:				
2			Roboty brukarskie		1,00		
2.1	BCD 0219 08.01.01.11-04		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 /krawężnik najazdowy 15x22 cm/ Obmiar: 20,00 = 20,00	m	20,00		
2.2	BCRI 0119 0001-1.1.		KNR 2-31 0107-05 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka betonowa z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm Obmiar: 0,62	m3	0,62		
2.3	BCD 0220 D08-08.02.02.12		Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem /czerwona holland 20x10/ Obmiar: 10,29	m2	10,29		
			Rozdział razem:				
			Wartość VAT [23,0%]:				

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Razem
			Całkowita wartość rozdziału:				
			Kosztorys razem:				
			Wartość VAT [23,0%]:				
			Całkowita wartość kosztorysu:				