

**Przedmiot zamówienia:**

**„Wymiana nawierzchni jezdni ulicy Drzymały w m. Gostyń”**

***PRZEDMIAR ROBÓT***

1		ul. Drzymały, m. Gostyń, odcinek 2		
1.1	KNR(scalony) 0231 2006-0500	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km - głębokość frezowania 5 cm	144,00	m2
		Obmiar: obręb skrzyżowania z ul. Obrońców Z Śl $(13 + 5,5) * 12 * 0,5 = 111,00$ wcinki $2 * 3 * 5,5 = 33,00$ Razem = 144,00		
1.2	KNR(scalony) 0231 2001-0900	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm	16,50	m
		Obmiar: $5,5+5,5+5,5 = 16,50$		
1.3	Analiza własna: BCD 0114 04.03.01-04	Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych, mechanicznie	1 266,00	m2
		Obmiar: obręb skrzyżowania z ul. Obrońców Z Śl $(13 + 5,5) * 12 * 0,5 = 111,00$ główny ciąg $5,5 * 160 = 880,00$ $5,5 * 50 = 275,00$ Razem = 1 266,00		
1.4	Analiza własna: BCD 0114 04.03.02-04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna)	1 266,00	m2
		Obmiar: obręb skrzyżowania z ul. Obrońców Z Śl $(13 + 5,5) * 12 * 0,5 = 111,00$ główny ciąg $5,5 * 160 = 880,00$ $5,5 * 50 = 275,00$ Razem = 1 266,00		
1.5	Analiza własna: BCD 0114 05.03.05-22	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	1 266,00	m2
		Obmiar: obręb skrzyżowania z ul. Obrońców Z Śl $(13 + 5,5) * 12 * 0,5 = 111,00$ główny ciąg $5,5 * 160 = 880,00$ $5,5 * 50 = 275,00$ Razem = 1 266,00		
1.6	Analiza własna: BCD 0114 06.01.10-01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	420,00	m2
		Obmiar: $210 * 2 = 420,00$		
1.7	Analiza własna: BCD 0114 06.01.10-10	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	31,50	m3
		Obmiar: $210 * 0,75 * 2 * 0,1 = 31,50$		