






Przekrój poprzeczny przez pęć  
zwalniający



Przekrój podłużny przez pęć  
zwalniający



Legenda:



UWAGI

Przed przejściami dla pieszych zlokalizowanych na progach  
płytych należy zamontować "kocie oczko" - po 7 szt. z  
każdej strony pasa jezdniowego koloru białego

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego	
Nazwa	Ston
Objętość/Procent	37,5
Wzrost/Średnica	93
P-10	6
P-14	2,5
P-17	13,0
P-25	27,5
P-4	82

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego	
Nazwa	Ston
Objętość/Procent	37,5
Wzrost/Średnica	93
P-10	6
P-14	2,5
P-17	13,0
P-25	27,5
P-4	82

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego	
Nazwa	Ston
Objętość/Procent	37,5
Wzrost/Średnica	93
P-10	6
P-14	2,5
P-17	13,0
P-25	27,5
P-4	82

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego	
Nazwa	Ston
Objętość/Procent	37,5
Wzrost/Średnica	93
P-10	6
P-14	2,5
P-17	13,0
P-25	27,5
P-4	82

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego	
Nazwa	Ston
Objętość/Procent	37,5
Wzrost/Średnica	93
P-10	6
P-14	2,5
P-17	13,0
P-25	27,5
P-4	82

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego	
Nazwa	Ston
Objętość/Procent	37,5
Wzrost/Średnica	93
P-10	6
P-14	2,5
P-17	13,0
P-25	27,5
P-4	82